



	AURORA x3	AURORA x1	MARS	
Цвет	Чёрно-красный, Чёрно-белый		Чёрно-красный, Чёрный	
Материал	PC-пластик		Алюминий, PC-пластик	
Пусковое напряжение	5V		5V	
Номинальное напряжение	DC 12V		DC 12V	
Номинальная мощность	0.84W		0.96W	
Номинальный ток	0.5A		0.08A	
Номинальное напряжение подсветки	5V		--	
Номинальная мощность подсветки	0.02W		--	
Номинальный ток подсветки	0.06A		--	
Скоростной режим / Уровень шума	PWM 800-1400 R.P.M / 23.7 dB(A)		600~1400±200 R.P.M / 25 dB(A)	
	1400R.P.M / 30dBA / 1.5mmAg / CFM 40.26		--	
	Turbo 2000R.P.M (Max) / 39.2dBA / 2.77mmAg / CFM 57.64		--	
Поток воздуха	40.26 CFM		38.73 CFM	
Давление воздуха	1.50 мм / H2O		0.69 мм / H2O	
Подсветка	Адресный RGB LED		--	
Разъем питания	6-контактный модульный		4-контактный модульный	
Тип подшипника	Подшипник скольжения		С двойным шарикоподшипником	
Срок службы	36000 ч / 40°C		50000 ч / 40°C	
Особенности	Противоударные резиновые вставки в местах крепления.		Противоударные резиновые вставки в местах крепления.	
	Собственный RGB-контроллер	--	--	
	Автоматическая регулировка скорости вращения.		Регулируемая скорость вращения.	
	Адресная подсветка.		Устанавливается внутри или снаружи корпуса.	
	Функция турбо-охлаждение.		Трансформер - позволяет изменить положение и угол охлаждения.	
Габариты	120 x 120 x 25 мм		120 x 120 x 25 мм	
Вес нетто	1204г	140г	220г	
Комплектация	вентиляторы x 3		вентилятор x 1	
	набор для крепежа		набор для крепежа	
	контроллер RGB x 1		соединительные кабели x 2	кабель для подключения к USB x 1
	светодиодные ленты 300мм x 2			кабель для подключения к материнской плате x 1
	соединительные кабели x 10			
Гарантия производителя	2 года		5 лет	



	Polaris RGB Aluminium x2	Polaris RGB Aluminium x1	Polaris RGB x2	Polaris RGB x1	Polaris LED
Материал	PBT-пластик, PC-пластик, Алюминий		PBT-пластик, PC-пластик		PBT-пластик, PC-пластик
Пусковое напряжение	5V				
Номинальное напряжение	12V				
Номинальная мощность	1.2W				2.64W
Номинальный ток	0.10A				0.22A
Номинальное напряжение подсветки	12V				--
Номинальная мощность подсветки	1.2W				--
Номинальный ток подсветки	0.10A				--
Скоростной режим / Уровень шума	500~1280 R.P.M / 20.2dB(A)				1280±200 R.P.M / 20.2dB(A)
Поток воздуха	43.31 CFM				
Давление воздуха	1.26 мм / H2O				
Подсветка	Мультицвет			Один из: Белый / Красный / Зеленый / Голубой	
Разъем питания	8-контактный модульный Y-кабель				
Тип подшипника	Гидродинамический подшипник		Подшипник скольжения		
Срок службы	60000 ч / 40°C		35000 ч / 25°C		
Особенности	Поддержка RGB-контроллеров Asus, MSI, Gigabyte, ASRock.				--
	Регулируемая скорость вращения.				--
	Противоударные резиновые вставки в местах крепления.				
	Низкий уровень шума.				
Габариты	Алюминиевая рамка.		Прозрачная рамка.		
	120 x 120 x 25 мм				
Вес нетто	435г	215г	362г	178г	150г
Комплектация	вентиляторы x 2	вентилятор x 1	вентиляторы x 2	вентилятор x 1	вентилятор x 1
	набор для крепежа	набор для крепежа	набор для крепежа	набор для крепежа	набор для крепежа
	соединительные кабели x 4	соединительные кабели x 2	соединительные кабели x 4	соединительные кабели x 2	--
Гарантия производителя	5 лет		2 года		