# IW-RL200

=Motherboard=

| Brand | Model | CPU Socket | Note |
|---|---|---|---|
| ASUS | Pro WS W790E-SAGE SE | Socket-4677 | BIOS: 5.32 BMC: 1.01.49 |
| Supermicro | X13SEM-F REV:1.02A | Socket-4677 | Bios: 2.1 BMC: 01.02.06 |

=CPU=

| Brand | Model | CPU Socket | Form Factor | TDP |
|---|---|---|---|---|
| Intel | XEON W5-3425 | Socket-4677 | W Processor | 270W |
| Intel | Xeon® Platinum 8580 | Socket-4677 | Emerald Rapids | 350W |

=Hard Disk Drive=

| Brand | Model | Interface | Form Factor | Capacity | RPM Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Crucial | CT240BX500SSD1 | SATA SSD | 2.5” | 240GB | -- |
| Crucial | CT500P1SSDB | SSD | M.2 | 500GB | -- |

=Heatsink=

| Brand | Model | Form Factor | CPU Socket | TDP |
|---|---|---|---|---|
| In Win | DR 4677 2U liquid | 2U | socket-4677 | |

=Power Supply=

| Brand | Model | Form Factor | Wattage |
|---|---|---|---|
| Acbel | R1CA2202B REV: A02 | 1+1 | 2000W |

Note:

* The listed components had been tested by InWin lab according to InWin's verification standard.

* To avoid failure and errors, please also refer to components’ vendors' user manual.

* The actual performance is affected by host's hardware specification, software, file system, and other conditions.