

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

Серверные корпуса

Стоечные, tower, NAS и JBOD

68 моделей для сравнения



IW-R200-01N



IW-RN224-03



PLG Tower

01	Стоечные корпуса	02
02	Tower и NAS	23
03	Корпуса JBOD	29
04	Специальные серверные корпуса	33
05	Сравнение моделей	38

Оглавление и номера страниц кликабельны.

Редакция 12.10.2026. Цены и остатки смотрите в карточках сайта.

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-R200-01N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	661 × 432,4 × 88 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 2; Внутри: 3,5" × 6
Питание	Поддержка: Формат: одиночный или CRPS; Мощность: одиночный 500 Вт, CRPS 550 Вт или 800 Вт
Охлаждение	Поддержка 80 × 25 мм PWM вентилятор в средней зоне × 3
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7 или полноразмерный PCIe слот × 3 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-R300-01N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	550 × 482,6 × 133,4 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 4; 2,5" hot-swap × 2 (опционально)
Питание	Поддержка: Формат: 2U одиночный или 2U 1+1 резервируемый; Мощность: одиночный 500 Вт , резервируемый 550 Вт
Охлаждение	Поддержка: 80 × 25 мм PWM вентилятор спереди × 1; 60 × 25 мм PWM вентилятор сзади × 2 (опционально)
Расширение	Полноразмерный PCI слот × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-R300-02N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	660 × 482,6 × 133,4 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 4, 2,5" hot-swap × 2 (опционально); Внутри: 2,5" × 1
Питание	Поддержка: Формат: 2U одиночный или 2U 1+1 резервируемый; Мощность: одиночный 500 Вт, CRPS 550 Вт/ 800 Вт/ 1200 Вт
Охлаждение	Поддержка: 80 мм PWM вентилятор в средней зоне × 4; 60 × 25 мм PWM вентилятор сзади × 2 (опционально)
Расширение	Полноразмерный PCI слот × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-R300N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	508 × 482,6 × 133,4 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 2, 3,5" × 1, 2,5" hot-swap × 2 (опционально); Внутри: 3,5" × 6
Питание	Поддержка: Формат: 2U одиночный или 2U 1+1 резервируемый; Мощность: одиночный 500 Вт, резервируемый 550 Вт
Охлаждение	Поддержка: 80 × 25 мм PWM вентилятор спереди × 1; 60 × 25 мм PWM вентилятор сзади × 2 (опционально)
Расширение	Полноразмерный PCI слот × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-R400-01N с передней дверкой

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ ; для ЕЕВ требуется освободить нижний 5,25" отсек
Размеры, Г×Ш×В	525 × 430 × 174,8 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 4, 2,5" × 1
Питание	Поддержка: PS2 одиночный PSU; 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт 1+1 CRPS 80 Plus Platinum
Охлаждение	Спереди 2 × 80 × 25 мм PWM; сзади 2 × 80 × 25 мм - опция
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-R400-01N с передней дверкой и корзиной HDD

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ ; для ЕЕВ требуется освободить нижний 5,25" отсек
Размеры, Г×Ш×В	525 × 430 × 174,8 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 4, 2,5" × 1
Питание	Поддержка: PS2 одиночный PSU; 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт 1+1 CRPS 80 Plus Platinum
Охлаждение	Спереди 2 × 80 × 25 мм PWM; сзади 2 × 80 × 25 мм - опция
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-R400-03N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, SEB, EEB ; для EEB требуется освободить нижний 5,25" отсек
Размеры, Г×Ш×В	596 × 430 × 174,8 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 6, 3,5" × 2; Внутри: 3,5" × 2, 2,5" × 1
Питание	Поддержка: PS2 одиночный PSU; 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт 1+1 CRPS 80 Plus Platinum
Охлаждение	Сзади 2 × 80 × 25 мм PWM; дополнительные задние вентиляторы - опция
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RA100

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX
Размеры, Г×Ш×В	393,2 × 430 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи: slim ODD × 1; Внутри: 3,5" × 2 или 3,5" × 1 & 2,5" × 1
Питание	Поддержка: Формат: Flex; Мощность: до 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 40 × 28 мм PWM вентилятор × 3 (× 2)
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser и кронштейн)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RA102

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX
Размеры, Г×Ш×В	393,2 × 430 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи: slim ODD × 1, hot-swap 2,5" × 2; Внутри: 3,5" диск × 1
Питание	Поддержка: Формат: Flex; Мощность: до 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 40 × 28 мм PWM вентилятор × 3 (× 2)
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser и кронштейн)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RF100

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Mini ITX, ATX
Размеры, Г×Ш×В	365,9 × 430 × 43,5 мм
Накопители	Внутри 2 × 2,5" либо 1 × 2,5" + 1 × 3,5"
Питание	Поддержка: Формат: Flex; Мощность: до 265 Вт или 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 40 × 28 мм PWM вентилятор × 3 (× 2)
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RF100S

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Mini ITX
Размеры, Г×Ш×В	250 × 430 × 43,5 мм
Накопители	Внутри 2,5" × 2; 3,5" × 2
Питание	Поддержка: Формат: Flex; Мощность: до 265 Вт или 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 40 × 28 мм PWM вентилятор × 3 (× 2)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RL100

Стоечный корпус серии с поддержкой жидкостного охлаждения; детали исполнения проверяются в карточке.



Платы	ATX
Размеры, Г×Ш×В	393,2 × 430 × 43,5 мм
Накопители	Внутри; 3,5" × 1
Питание	Поддержка: Формат: Flex; Мощность: 315 Вт/450 Вт
Охлаждение	Поддержка: 40 × 28 мм PWM вентиляторы спереди × 2 (опционально)
Расширение	Полноразмерные PCI слоты × 1 (через опциональные riser и кронштейн)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RL200

Стоечный корпус серии с поддержкой жидкостного охлаждения; детали исполнения проверяются в карточке.



Платы	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB
Размеры, Г×Ш×В	484 × 432,4 × 88 мм
Накопители	Внутри: 2,5" × 2
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 1200 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM вентилятор спереди × 1 (опционально)
Расширение	Полноразмерные PCI слоты × 3

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RL400

Стоечный корпус серии с поддержкой жидкостного охлаждения; детали исполнения проверяются в карточке.



Платы	ATX, СЕВ, EEB
Размеры, Г×Ш×В	525 × 430 × 174,8 мм
Накопители	Поддержка до:; 5 × 3,5" / 4 × 3,5" + 1 × 2,5"; 4 × 2,5" (опционально)
Питание	Поддержка: 2000 Вт 1+1 CRPS, 80 Plus Platinum; 2500 Вт ATX PSU
Охлаждение	2 × 80 × 25 мм PWM сзади - опция; задний GPU fan комплект 80 × 38 мм - опция
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RN212-04

Стоечный корпус для двух серверных узлов; спецификации расширения и охлаждения приведены на узел.



Платы	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB
Размеры, Г×Ш×В	697,05 × 449,5 × 87,2 мм
Накопители	Снаружи: hot-swap 3,5" лотки × 12 Внутри: 2,5" × 2, поддержка 7 мм SSD
Питание	Поддержка: 1200 Вт 80 Plus Platinum CRPS с PDB
Охлаждение	На узел: 40 × 28 мм PWM вентилятор × 5
Расширение	На узел: Low-profile PCI слот × 1 Полноразмерный PCI слот × 1

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RN316-04

Стоечный корпус для двух серверных узлов; спецификации расширения и охлаждения приведены на узел.



Платы	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB
Размеры, Г×Ш×В	699,55 × 440 × 130,80 мм
Накопители	Снаружи: 3,5" hot-swap SAS/SATA диски × 16 Внутри: 2,5" SSD × 2
Питание	Поддержка: 80 PLUS Platinum CRPS 1200 Вт
Охлаждение	На узел: 60 × 38 мм PWM вентилятор × 4
Расширение	На узел: Low-profile PCI слот × 2 Полноразмерный PCI слот × 1
Модуль расширения	На узел: поддержка LSI 35 × 36R expander

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RN424-04

Стоечный корпус для двух серверных узлов; спецификации расширения и охлаждения приведены на узел.



Платы	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB
Размеры, Г×Ш×В	705,3 × 449,5 × 174,2 мм
Накопители	Снаружи: hot-swap 3,5" лотки × 24; Внутри: 2,5" × 2 на каждый узел, поддержка 7 мм SSD
Питание	Поддержка: 1200 Вт 80 plus platinum CRPS с PDB
Охлаждение	На узел; 60 × 38 мм PWM вентилятор × 4
Расширение	На узел: low-profile PCI слот × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS104-07

Компактный сервер хранения в стойке: четыре диска с доступом с передней панели.



Тип	Стоечный корпус 1U
Платы	ATX / CEB / EEB
Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" внутри, до 3 с конвертером slim ODD
Питание	Поддержка 1U 1+1 PSU 750 Вт, 80 PLUS Platinum
Охлаждение	6 × 40 × 56 мм PWM easy-swap вентиляторов
Расширение	1 полноразмерный слот PCIe через riser

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS108-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	Сверху 4 × 2,5" (7 мм); снизу 4 × 2,5"/3,5"; фронтальные hot-swap отсеки
Питание	Поддержка: 750 Вт 1U резервируемый PSU, 80 Plus Platinum
Охлаждение	40 × 56 мм PWM easy-swap вентиляторы × 6
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS110-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 10
Питание	Поддержка: 750 Вт 1U 1+1 резервируемый PSU, 80 Plus Platinum
Охлаждение	40 × 56 мм PWM easy-swap вентиляторы × 6
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS112-07 SAS3

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX
Размеры, Г×Ш×В	650 × 437 × 44 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap SAS3 диски × 12
Питание	Поддержка: Формат: 1U резервируемый PSU, 80 Plus Platinum; Мощность: 750 Вт
Охлаждение	6 × 40 × 56 мм PWM; исполнение вентиляторов зависит от версии Gen4/Gen5
Расширение	1 полноразмерный PCIe через riser Gen4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS112-08

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap U.2 NVMe/SAS/SATA диски × 12
Питание	Поддержка: Формат: 1U резервируемый PSU, 80 Plus Platinum; Мощность: 750 Вт
Охлаждение	6 × 40 × 56 мм PWM; исполнение вентиляторов зависит от версии Gen4/Gen5
Расширение	1 полноразмерный PCIe через riser Gen4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS116-E1

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи NVMe E1.S 15 мм hot-swap отсеки × 16; Внутри 2,5" × 2
Питание	Поддержка: Формат: 1U резервируемый PSU, 80 Plus Platinum; Мощность: 750 Вт
Охлаждение	40 × 56 мм PWM вентиляторы × 6
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1
Платы	ATX / CEB / EEB

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS208-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 87,5 мм
Накопители	8 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади; 3 внутри, до 4 с конвертером ODD
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт /800 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS212-07

2U корпус для файлового сервера или системы хранения с двенадцатью фронтальными дисками.



Тип	Стоечный корпус 2U
Платы	ATX / CEB / EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 87,5 мм
Накопители	12 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади
Питание	Поддержка CRPS 550/800/1200/1600 Вт, 80 PLUS Platinum
Охлаждение	4 × 80 × 38 мм PWM hot-swap вентилятора
Расширение	7 low-profile слотов PCIe

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

IW-RS216-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 87,5 мм
Накопители	Сверху 4 × 2,5" (15 мм) или 8 × 2,5" (7 мм); снизу 8 × 2,5"/3,5"; сзади 2 × 2,5"; hot-swap
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS224-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 87,5 мм
Накопители	24 × 2,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7
Модуль расширения	Поддержка broadcom SAS 35 × 36R expander

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS224-09

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	663,6 × 448 × 87,5 мм
Накопители	24 × 2,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 1600 Вт; 2000 Вт CRPS PDB
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS224-E3

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB, EEB (12,5" × 14")
Размеры, Г×Ш×В	662,5 × 448 × 87,5 мм
Накопители	24 × NVMe E3.S 7,5 мм hot-swap спереди; 2 × 2,5" (7 мм) SATA сзади
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 1600 Вт; 2000 Вт CRPS PDB
Охлаждение	80 × 38 мм PWM вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS316-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 132,1 мм
Накопители	16 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади; до 3 × 2,5" внутри (1 - опция)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Модуль расширения	Поддержка broadcom SAS 35 × 36R expander

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS436-07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	659,3 × 448,5 × 174,5 мм
Накопители	36 × 2,5"/3,5" hot-swap; 2 × 2,5" hot-swap сзади
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 1200 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы сверху × 4; 80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы снизу × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7
Модуль расширения	Broadcom SAS 35 × 36R expander

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-R200-02N

Короткий 2U корпус для ATX-сервера с внутренними дисками и выбором карт расширения.



Тип	Стоечный корпус 2U, open-bay
Платы	ATX
Размеры, Г×Ш×В	504 × 432,4 × 88 мм
Накопители	4 × 3,5" внутри; 2 внешних отсека 5,25"
Питание	Поддержка одиночный PSU, 2U резервируемый PSU или CRPS 550/800 Вт
Охлаждение	2 × 80 × 25 мм PWM вентилятора: спереди и сзади
Расширение	7 low-profile PCIe либо 3 полноразмерных через riser

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-R200N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	607 × 432,4 × 88 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 2; Внутри: 3,5" × 6
Питание	Поддержка: Формат: одиночный или CRPS; Мощность: одиночный 500 Вт, CRPS 550 Вт или 800 Вт
Охлаждение	Поддержка 80 × 25 мм PWM вентилятор в средней зоне × 3
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7 или полноразмерный PCIe слот × 3 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-R400N

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	515 × 430 × 174,8 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 3, или 3,5" × 2 & 2,5" × 1
Питание	Поддержка: PS2 одиночный PSU; 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт 1+1 CRPS 80 Plus Platinum
Охлаждение	1 × 120 × 25 мм PWM спереди; 2 × 80 × 25 мм сзади - опция
Расширение	Полноразмерный PCIe slots × 8

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RN224-03

Стоечный корпус для двух серверных узлов; спецификации расширения и охлаждения приведены на узел.



Платы	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB
Размеры, Г×Ш×В	660,4 × 449,5 × 87,2 мм
Накопители	Снаружи: hot-swap 2,5" лотки × 24; Внутри: 2,5" × 2 на каждый узел, поддержка 7 мм SSD
Питание	Поддержка: 1200 Вт 80 Plus Platinum CRPS с PDB
Охлаждение	На узел; 40 × 28 мм PWM вентилятор × 5
Расширение	На узел; Low-profile PCI слот × 1; Полноразмерный PCI слот × 1

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RS108-09S

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB
Размеры, Г×Ш×В	549,6 × 438 × 43,4 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 8 ; Внутри 2,5" диск × 2
Питание	Поддержка: 80 Plus Platinum Fle × 500 Вт
Охлаждение	40 × 56 мм PWM easy-swap вентиляторы × 6
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RS424-07

4U корпус для системы хранения с двадцатью четырьмя фронтальными дисками и полноразмерными картами расширения.



Тип	Стоечный корпус 4U
Платы	ATX / CEB / EEB
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 172,8 мм
Накопители	24 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади
Питание	Поддержка CRPS 550/800/1200/1600 Вт, 80 PLUS Platinum
Охлаждение	4 × 80 × 38 мм PWM hot-swap вентилятора
Расширение	7 полноразмерных слотов PCIe

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

IW-RSA104-02M

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	676 × 438 × 43,5 мм
Накопители	Снаружи: 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 4; Внутри: 2,5" × 2 или × 3 (с конвертером ODD)
Питание	Поддержка: 750 Вт 1U 1+1 резервируемый PSU, 80 PLUS Platinum
Охлаждение	40 × 56 мм PWM easy-swap вентиляторы × 6
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 1 (через riser)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

IW-RSA212-02M

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 87,5 мм
Накопители	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 12; Сзади 2,5" hot-swap отсеки × 2 (поддержка SAS 12Gbps)
Питание	Поддержка: Формат: 80 PLUS Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Low-profile PCIe слоты × 7
Модуль расширения	Поддержка LSI 35 × 36R expander

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RSA424-02M

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	660 × 448 × 172,8 мм
Питание	Поддержка: Формат: 80 PLUS Platinum CRPS; Мощность: 1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Модуль расширения	Broadcom SAS 35 × 36R expander
Подключение дисков	Backplane: SAS/SATA × 24; тип лотков в таблице не указан

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Стоечные корпуса

TS-4U

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, micro-ATX, ITX
Размеры корпуса	177 × 482 × 501 мм
Накопители	Снаружи: 5,25" × 2, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 8 + 2,5" × 1
Питание	Поддержка: ATX 12V, PSII Size (опция). Поставляется без блока питания.
Охлаждение	1 × 120 мм спереди; 2 × 60 мм сзади
Расширение	7 полноразмерных PCI слотов

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Серверные корпуса

Tower и NAS

IW-MS08-A

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Размеры, Г×Ш×В	480,3 × 169,95 × 339,95 мм
Питание	Поддержка: 1U резервируемый PSU, 80 Plus Gold 300 Вт; 1U одиночный PSU, 500 Вт
Охлаждение	2 × 80 × 25 мм PWM в средней зоне; 2 × 80 × 25 мм PWM сзади
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 4
Материал	SECC, толщина 1,0 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-MS07

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Micro-ATX, Mini-ITX
Размеры, Г×Ш×В	406,6 × 275 × 305 мм
Накопители	Модуль IW-SK35-09 на 5 × 2,5"/3,5"; 2 × 2,5" hot-swap снаружи; 4 × 2,5" внутри
Питание	Поддержка: CRPS: 1200 Вт (1+1) резервируемый, 80 PLUS Platinum; ATX: 1300 Вт, 80 PLUS Platinum
Охлаждение	2 × 120 × 25 мм PWM спереди; 1 × 120 × 25 мм PWM сзади
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Tower и NAS

IW-PE052

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	460 × 200 × 430 мм
Накопители	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5
Питание	Поддержка: PS2, ATX12V
Охлаждение	Спереди: опционально 120 × 25 мм PWM () × 1 или 92 × 25 мм PWM × 1; Сзади: 120 × 25 мм PWM × 1
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Максимальные размеры	GPU: 290 мм; Кулер CPU: 150 мм; Длина PS2: 200 мм (с зоной кабелей)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-PE689

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ
Размеры, Г×Ш×В	460 × 200 × 430 мм
Накопители	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5
Питание	Поддержка: PS2, ATX12V
Охлаждение	Спереди: опционально 120 × 25 мм PWM () × 1 или 92 × 25 мм PWM × 1; Сзади: 120 × 25 мм PWM × 1
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Максимальные размеры	GPU: 290 мм; Кулер CPU: 150 мм; Длина PS2: 200 мм (с зоной кабелей)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Tower и NAS

IW-MS04

Компактный NAS или файловый сервер малого офиса на Mini-ITX плате с четырьмя фронтальными дисками.



Тип	Компактный mini-server / NAS корпус
Платы	Mini-ITX; высота кулера CPU до 65 мм
Размеры, Г×Ш×В	276,1 × 210 × 230 мм
Накопители	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером slim ODD
Питание	Поддержка 1U Flex PSU 265 Вт Bronze или 315 Вт Gold
Охлаждение	Поддержка 1 × 120 × 25 мм PWM вентилятора сзади
Расширение	1 low-profile слот

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

MS04-01 SATA BP

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Mini-ITX; кулер CPU до 65 мм
Размеры, Г×Ш×В	276,1 × 210 × 230 мм
Накопители	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером ODD
Питание	Поддержка: 1U Flex PSU, 80 Plus Bronze 265 Вт; 1U Flex PSU, 80 Plus Gold 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 120 × 25 мм PWM сзади вентилятор × 1
Расширение	Low-profile слот × 1

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Tower и NAS

MS04-02 easy swap

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Mini-ITX; кулер CPU до 65 мм
Размеры, Г×Ш×В	276,1 × 210 × 230 мм
Накопители	4 × 3,5" easy-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером ODD
Питание	Поддержка: 1U Flex PSU, 80 Plus Bronze 265 Вт; 1U Flex PSU, 80 Plus Gold 315 Вт
Охлаждение	Поддержка 120 × 25 мм PWM сзади вентилятор × 1
Расширение	Low-profile слот × 1

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

MS08

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	Mini-ITX, Micro-ATX
Размеры, Г×Ш×В	480,3 × 169,95 × 339,95 мм
Накопители	8 × 2,5"/3,5" hot-swap; ещё 2 × 2,5" hot-swap - опция; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"
Питание	Поддержка: 1U резервируемый PSU, 80 Plus Gold 300 Вт; 1U одиночный PSU, 500 Вт
Охлаждение	Поддержка: Средняя зона: 80 × 25 мм PWM вентиляторы × 2; Сзади: 80 × 25 мм PWM вентиляторы × 2
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Tower и NAS

PL052

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	560,2 × 200 × 430,1 мм
Накопители	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5
Питание	Поддержка: 1250 Вт PS2 одиночный PSU, 80 Plus Gold; 550 Вт/800 Вт/1200/1600 Вт 1+1 CRPS, 80 Plus Platinum
Охлаждение	Сзади 1 × 120 × 25 мм; ещё 1 спереди и 2 в средней зоне - опции; альтернативно 2 × 80 мм сзади
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Максимальные размеры	GPU: 350 мм; Кулер CPU: 145 мм; Длина PS2: 250 мм (с зоной кабелей)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

PL070

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	560,2 × 200 × 430,1 мм
Накопители	Внутри; 2,5"/3,5" лотки × 5; опционально 2,5" диски × 4 (1 × 9 мм, 3 × 15 мм)
Питание	Поддержка ATX 1300 Вт либо 2U 1+1 CRPS 1600 Вт; 80 PLUS Platinum
Охлаждение	До 2 × 120 мм спереди и 2 × 120 мм в середине; 1 × 120 мм либо 2 × 80 мм сзади
Расширение	Полноразмерные PCIe слоты × 7
Максимальные размеры	GPU: 350 мм со средним радиатором, 365 мм со средними вентиляторами; кулер CPU 145 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Tower и NAS

IW-PL689

Башенный корпус для серверной платы или рабочей станции: внутренние диски, внешние отсеки и полноразмерное расширение.



Тип	Tower / pedestal
Платы	ATX / CEB / EEB
Размеры, Г×Ш×В	560,2 × 200 × 430,1 мм
Накопители	5 × 2,5"/3,5" внутри; снаружи 4 × 5,25" и 1 × 3,5"
Питание	Поддержка PS2 PSU 1250 Вт Gold либо 1+1 CRPS 550/800/1200/1600 Вт Platinum
Охлаждение	1 × 120 мм PWM сзади предустановлен; ещё 1 спереди и 2 в средней зоне - опции
Расширение	7 полноразмерных PCIe; длина GPU до 350 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](https://comp.taipit.ru)

Серверные корпуса

Корпуса JBOD

IW-RJ212-07

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	530,9 × 449,5 × 87,2 мм
Накопители	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 12 (SAS 12Gbps)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS Мощность: 550 Вт/800 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Модуль расширения	2 expander-модуля; по 3 внешних Mini-SAS HD SFF-8644 на модуль

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RJ224-07

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	479,7 × 449,5 × 87,2 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS 12Gbps)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт /800 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Модуль расширения	2 expander-модуля; по 3 внешних Mini-SAS HD SFF-8644 на модуль

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Корпуса JBOD

IW-RJ316-07

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	532 × 449,5 × 131,7 мм
Накопители	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 16 (SAS 12Gbps)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Модуль расширения	2 expander-модуля; по 3 внешних Mini-SAS HD SFF-8644 на модуль

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RJ424-07

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	532 × 449,5 × 174,2 мм
Накопители	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS 12Gbps)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Platinum CRPS; Мощность: 550 Вт/800 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4
Модуль расширения	2 expander-модуля; по 3 внешних Mini-SAS HD SFF-8644 на модуль

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Корпуса JBOD

IW-RJ460-08

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	882 × 447,5 × 177,1 мм
Накопители	Внутри 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 60
Питание	Поддержка CRPS Platinum: SAS4 1200/1600/2000 Вт; SAS3 1200/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RJ472-08

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	985,75 × 447,5 × 177,1 мм
Накопители	Внутри 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 72
Питание	Поддержка CRPS Platinum: SAS4 1600/2000 Вт; SAS3 1200/1600 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Корпуса JBOD

IW-RJ224-09

Дисковая полка JBOD для расширения хранилища; установка серверной материнской платы не применяется.



Платы	Не применяется: JBOD-полка
Размеры, Г×Ш×В	477,6 × 449,5 × 87,2 мм
Накопители	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS4 24 Gb/s)
Питание	Поддержка: Формат 80 PLUS Platinum CRPS; Мощность: 800 Вт/1200 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM hot-swap вентиляторы × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](https://comp.taipit.ru)

Серверные корпуса

Специальные серверные корпуса

IW-PLG ULTRA

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	589,7 × 200 × 430 мм
Накопители	До 12 × 2,5"/3,5" hot-swap; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"; снаружи 1 × 5,25"
Питание	Поддержка: 1+1 CRPS 80 PLUS Platinum, 1600/2000 Вт
Охлаждение	Фронтальные, средние и задний PWM-вентиляторы; опциональный внешний GPU вентилятор комплект
Расширение	9 x полноразмерные PCIe

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

IW-PLM-A

GPU-корпус tower с воздушным охлаждением.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	745,6 × 200 × 458,1 мм
Накопители	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap
Питание	Поддержка: 1+1 CRPS 80 PLUS Titanium, 2700/3200 Вт
Охлаждение	3 × 120 × 38 мм hot-swap; 1 × 120 × 25 мм сзади
Расширение	8 x полноразмерные PCIe
Максимальные размеры	GPU до 360 мм; кулер CPU до 155 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Серверные корпуса

Специальные серверные корпуса

IW-PLM-L

GPU-корпус tower с жидкостным охлаждением.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	745,6 × 200 × 458,1 мм
Накопители	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap
Питание	Поддержка: 1+1 CRPS 80 PLUS Titanium, 2700/3200 Вт
Охлаждение	2 × 120 × 38 мм hot-swap; 1 × 120 × 25 мм; IW-LSA36 360 мм
Расширение	8 × полноразмерные PCIe
Максимальные размеры	GPU до 360 мм; кулер CPU до 155 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

IW-PLM-R

GPU-корпус для монтажа в стойку, вариант PLM-R.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	745,6 × 200 × 458,1 мм
Накопители	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap
Питание	Поддержка: 1+1 CRPS 80 PLUS Titanium, 2700/3200 Вт
Охлаждение	3 × 120 × 38 мм hot-swap; 1 × 120 × 25 мм сзади
Расширение	8 × полноразмерные PCIe
Максимальные размеры	GPU до 360 мм; кулер CPU до 155 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Серверные корпуса

Специальные серверные корпуса

IW-RG650A

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	516,2 × 432,4 × 288,9 мм
Накопители	Внутри: 2 × 2,5" 2 × 2,5" (опционально)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Titanium CRPS; Мощность: 3200 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM вентиляторы спереди × 9
Расширение	18 полноразмерных PCIe и 7 low-profile; riser-конфигурация

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RG650B

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, СЕВ, ЕЕВ
Размеры, Г×Ш×В	516,2 × 432,4 × 288,9 мм
Накопители	Внутри: 2 × 2,5" 2 × 2,5" (опционально)
Питание	Поддержка: Формат: 80 Plus Titanium CRPS; Мощность: 3200 Вт
Охлаждение	80 × 38 мм PWM вентиляторы спереди × 9
Расширение	18 полноразмерных PCIe и 7 low-profile; riser-конфигурация

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Специальные серверные корпуса

IW-RG650 PRO

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	650 × 438 × 288,9 мм
Накопители	Внутри: 2,5" × 4
Питание	Поддержка: Формат: 2+1 80 PLUS Titanium CRPS; Суммарно: 6400 Вт
Охлаждение	Спереди: 80 × 56 мм PWM вентиляторы × 12
Расширение	16 полноразмерных PCIe и 7 low-profile; riser Gen5

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

IW-RG658 PRO

GPU-корпус с проприетарной материнской платой; стандартные ATX/EEB платы не заявлены.



Платы	Проприетарная плата
Размеры, Г×Ш×В	650 × 490,60 × 288,9 мм
Накопители	Спереди 8 × E1.S 15 мм hot-swap - опция; сзади 4 × 2,5" hot-swap
Питание	Поддержка: Формат: 3+1 80 PLUS Titanium CRPS; Суммарно: 9600 Вт
Охлаждение	10 × 80 × 56 мм PWM спереди для GPU; 4 × 80 × 56 мм сзади для платы
Расширение	16 полноразмерных PCIe; подключение через converter board и MCIO
Формат	6,5U: камера GPU 4,5U (GPU до 360 мм), системная камера 2U

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Серверные корпуса

Специальные серверные корпуса

PLG Tower

Серверный корпус; основные параметры исполнения приведены ниже.



Платы	ATX, CEB, EEB
Размеры, Г×Ш×В	589,7 × 200 × 430 мм
Накопители	До 12 × 2,5"/3,5" hot-swap; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"; снаружи 1 × 5,25"
Питание	Поддержка: Формат: 80 PLUS Platinum CRPS с PDB; Мощность: 800 Вт/1200 Вт/1600 Вт/2000 Вт
Охлаждение	Средняя зона: до 3 × 92 мм PWM; сзади 1 × 120 мм; задний GPU fan комплект 80 × 38 мм - опция
Расширение	Полноразмерный PCIe слот × 9
Максимальные размеры	GPU: до 330 мм; Кулер CPU: до 145 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Сравнение моделей

Серверные корпуса

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
IW-R200-01N	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи: 5,25" × 2; Внутри: 3,5" × 6	2
IW-R300-01N	3U Chassis	ATX, CEB	Снаружи: 5,25" × 4; 2,5" hot-swap × 2 (опционально)	2
IW-R300-02N	3U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи: 5,25" × 4, 2,5" hot-swap × 2 (опционально); Внутри: 2,5" × 1	3
IW-R300N	3U Chassis	ATX, CEB	Снаружи: 5,25" × 2, 3,5" × 1, 2,5" hot-swap × 2 (опционально); Внутри: 3,5" × 6	3
IW-R400-01N с передней дверкой	4U Chassis	ATX, CEB, EEB ; для EEB требуется освободить нижний 5,25" отсек	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 4, 2,5" × 1	4
IW-R400-01N с передней дверкой и корзиной HDD	4U Chassis	ATX, CEB, EEB ; для EEB требуется освободить нижний 5,25" отсек	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 4, 2,5" × 1	4
IW-R400-03N	4U Chassis	ATX, CEB, EEB ; для EEB требуется освободить нижний 5,25" отсек	Снаружи: 5,25" × 6, 3,5" × 2; Внутри: 3,5" × 2, 2,5" × 1	5
IW-RA100	1U Chassis	ATX	Снаружи: slim ODD × 1; Внутри: 3,5" × 2 или 3,5" × 1 & 2,5" × 1	5
IW-RA102	1U Chassis	ATX	Снаружи: slim ODD × 1, hot-swap 2,5" × 2; Внутри: 3,5" диск × 1	6
IW-RF100	1U Chassis	Mini ITX, ATX	Внутри 2 × 2,5" либо 1 × 2,5" + 1 × 3,5"	6
IW-RF100S	1U Chassis	Mini ITX	Внутри 2,5" × 2; 3,5" × 2	7
IW-RL100	1U / жидкостное охлаждение	ATX	Внутри: 3,5" × 1	7
IW-RL200	2U / жидкостное охлаждение	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB	Внутри: 2,5" × 2	8
IW-RL400	4U / жидкостное охлаждение	ATX, CEB, EEB	Поддержка до: 5 × 3,5" / 4 × 3,5" + 1 × 2,5"; 4 × 2,5" (опционально)	8

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Серверные корпуса

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
IW-RN212-04	2U / dual-node	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB	Снаружи: hot-swap 3,5" лотки × 12 Внутри: 2,5" × 2, поддержка 7 мм SSD	9
IW-RN316-04	3U / dual-node	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB	Снаружи: 3,5" hot-swap SAS/SATA диски × 16 Внутри: 2,5" SSD × 2	9
IW-RN424-04	4U / dual-node	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB	Снаружи: hot-swap 3,5" лотки × 24; Внутри: 2,5" × 2 на каждый узел, поддержка 7 мм SSD	10
IW-RS104-07	1U	ATX / CEB / EEB	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" внутри, до 3 с конвертером slim ODD	10
IW-RS108-07	1U Chassis	ATX, CEB, EEB	Сверху 4 × 2,5" (7 мм); снизу 4 × 2,5"/3,5"; фронтальные hot-swap отсеки	11
IW-RS110-07	1U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 10	11
IW-RS112-07 SAS3	1U Chassis	ATX	Снаружи 2,5" hot-swap SAS3 диски × 12	12
IW-RS112-08	1U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи 2,5" hot-swap U.2 NVMe/SAS/SATA диски × 12	12
IW-RS116-E1	1U / E1.S	ATX / CEB / EEB	Снаружи NVMe E1.S 15 мм hot-swap отсеки × 16; Внутри 2,5" × 2	13
IW-RS208-07	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	8 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади; 3 внутри, до 4 с конвертером ODD	13
IW-RS212-07	2U, хранение	ATX / CEB / EEB	12 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади	14
IW-RS216-07	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	Сверху 4 × 2,5" (15 мм) или 8 × 2,5" (7 мм); снизу 8 × 2,5"/3,5"; сзади 2 × 2,5"; hot-swap	14
IW-RS224-07	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	24 × 2,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади	15
IW-RS224-09	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	24 × 2,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади	15
IW-RS224-E3	2U Chassis	ATX, CEB, EEB, EEB (12,5" × 14")	24 × NVMe E3.S 7,5 мм hot-swap спереди; 2 × 2,5" (7 мм) SATA сзади	16

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Серверные корпуса

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
IW-RS316-07	3U Chassis	ATX, CEB, EEB	16 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади; до 3 × 2,5" внутри (1 - опция)	16
IW-RS436-07	4U Chassis	ATX, CEB, EEB	36 × 2,5"/3,5" hot-swap; 2 × 2,5" hot-swap сзади	17
IW-R200-02N	2U, короткий	ATX	4 × 3,5" внутри; 2 внешних отсека 5,25"	17
IW-R200N	2U Chassis	ATX, CEB	Снаружи: 5,25" × 2; Внутри: 3,5" × 6	18
IW-R400N	4U Chassis	ATX, CEB	Снаружи: 5,25" × 3, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 3, или 3,5" × 2 & 2,5" × 1	18
IW-RN224-03	2U / dual-node	ATX (12 × 10" / 12 × 9,6") / EEB	Снаружи: hot-swap 2,5" лотки × 24; Внутри: 2,5" × 2 на каждый узел, поддержка 7 мм SSD	19
IW-RS108-09S	1U Chassis	ATX, CEB	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 8 ; Внутри 2,5" диск × 2	19
IW-RS424-07	4U, хранение	ATX / CEB / EEB	24 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 2 × 2,5" hot-swap сзади	20
IW-RSA104-02M	1U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи: 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 4; Внутри: 2,5" × 2 или × 3 (с конвертером ODD)	20
IW-RSA212-02M	2U Chassis	ATX, CEB, EEB	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 12; Сзади 2,5" hot-swap отсеки × 2 (поддержка SAS 12Gbps)	21
IW-RSA424-02M	4U Chassis	ATX, CEB, EEB	24 SAS/SATA подключения; лотки уточнить	21
TS-4U	4U	ATX, micro-ATX, ITX	Снаружи: 5,25" × 2, 3,5" × 1; Внутри: 3,5" × 8 + 2,5" × 1	22
IW-MS08-A	Mini Server Chassis	Требуется уточнения	Требуется уточнения	23
IW-MS07	Mini Server Chassis	Micro-ATX, Mini-ITX	Модуль IW-SK35-09 на 5 × 2,5"/3,5"; 2 × 2,5" hot-swap снаружи; 4 × 2,5" внутри	23
IW-PE052	Tower / pedestal	ATX, CEB	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5	24

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Серверные корпуса

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
IW-PE689	Tower / pedestal	ATX, CEB	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5	24
IW-MS04	Компактный NAS	Mini-ITX; высота кулера CPU до 65 мм	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером slim ODD	25
MS04-01 SATA BP	Mini Server Chassis	Mini-ITX; кулер CPU до 65 мм	4 × 2,5"/3,5" hot-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером ODD	25
MS04-02 easy swap	Mini Server Chassis	Mini-ITX; кулер CPU до 65 мм	4 × 3,5" easy-swap спереди; 1 × 2,5" внутри, до 2 с конвертером ODD	26
MS08	Mini Server Chassis	Mini-ITX, Micro-ATX	8 × 2,5"/3,5" hot-swap; ещё 2 × 2,5" hot-swap - опция; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"	26
PL052	Performance Tower	ATX, CEB, EEB	Снаружи 5,25" × 4, 3,5" × 1; Внутри 2,5"/3,5" × 5	27
PL070	Tower	ATX, CEB, EEB	Внутри: 2,5"/3,5" лотки × 5; опционально 2,5" диски × 4 (1 × 9 мм, 3 × 15 мм)	27
IW-PL689	Tower	ATX / CEB / EEB	5 × 2,5"/3,5" внутри; снаружи 4 × 5,25" и 1 × 3,5"	28
IW-RJ212-07	2U / JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 12 (SAS 12Gbps)	29
IW-RJ224-07	2U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS 12Gbps)	29
IW-RJ316-07	3U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 16 (SAS 12Gbps)	30
IW-RJ424-07	4U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Снаружи 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS 12Gbps)	30
IW-RJ460-08	4U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Внутри 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 60	31
IW-RJ472-08	4U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Внутри 2,5"/3,5" hot-swap отсеки × 72	31
IW-RJ224-09	2U JBOD	Не применяется: JBOD-полка	Снаружи 2,5" hot-swap отсеки × 24 (SAS4 24 Gb/s)	32

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Серверные корпуса

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
IW-PLG ULTRA	Tower / GPU	ATX, CEB, EEB	До 12 × 2,5"/3,5" hot-swap; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"; снаружи 1 × 5,25"	33
IW-PLM-A	Tower / GPU, воздушное	ATX, CEB, EEB	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap	33
IW-PLM-L	Tower / GPU, жидкостное	ATX, CEB, EEB	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap	34
IW-PLM-R	4U / GPU, PLM-R	ATX, CEB, EEB	До 3 модулей IW-SK34-09 по 4 × 2,5"/3,5" hot-swap	34
IW-RG650A	6.5U / GPU	ATX, CEB, EEB	Внутри: 2 × 2,5" 2 × 2,5" (опционально)	35
IW-RG650B	6.5U / GPU	ATX, CEB, EEB	Внутри: 2 × 2,5" 2 × 2,5" (опционально)	35
IW-RG650 PRO	6.5U / GPU	ATX, CEB, EEB	Внутри: 2,5" × 4	36
IW-RG658 PRO	6.5U / GPU, proprietary M/B	Проприетарная плата	Спереди 8 × E1.S 15 мм hot-swap - опция; сзади 4 × 2,5" hot-swap	36
PLG Tower	Tower / GPU	ATX, CEB, EEB	До 12 × 2,5"/3,5" hot-swap; внутри 2 × 2,5" или 1 × 3,5"; снаружи 1 × 5,25"	37

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.